

КОЛБЕКИ JQUERY-ПЛАГИНА

При инициализации плагина в него передается объект с опциями:

```
$(selector).suggestions(options);
```

В них можно передать коллбеки (функции-обработчики для событий, происходящих в работе плагина):

Коллбек	Описание
beforeRender	<code>function (container) {}</code> Вызывается перед показом выпадающего списка. <code>this</code> привязано к <code>input</code> -элементу.
formatResult	<code>function (value, currentValue, suggestion, options) {}</code> Форматирование подсказки перед ее отображением в списке.
formatSelected	<code>function (suggestion) {}</code> Возвращает строку для вставки в поле ввода при выборе подсказки
onInvalidateS election	<code>function (suggestion) {}</code> Вызывается при изменении значения <code>input</code> -элемента, после выбора варианта из списка. <code>this</code> привязано к <code>input</code> -элементу.
onSearchStart	<code>function (params) {}</code> Вызывается перед началом <code>ajax</code> -запроса к серверу. Здесь можно модифицировать запрос (свойство <code>params.query</code>). <code>this</code> привязано к <code>input</code> -элементу.
onSearchCom plete	<code>function (query, suggestions) {}</code> Вызывается при получении ответа от сервера. В <code>suggestions</code> передается массив полученных подсказок. <code>this</code> привязано к <code>input</code> -элементу.
onSearchError	<code>function (query, jqXHR, textStatus, errorThrown) {}</code> Вызывается, если сервер вернул ошибку. <code>this</code> привязано к <code>input</code> -элементу.
onSuggestions Fetch	<code>function (suggestions) {}</code> Вызывается, когда подсказки получены и проверен их формат. Здесь их можно отсортировать или отфильтровать перед дальнейшей обработкой. В <code>suggestions</code> передается массив полученных подсказок. Можно изменять непосредственно этот массив, либо вернуть новый массив. <code>this</code> привязано к <code>input</code> -элементу.

onSelect	<pre>function (suggestion, changed) {}</pre> <p>Вызывается при выборе подсказки (как при выборе пользователя, так и при автоматическом).</p> <p><code>this</code> привязано к <code>input</code>-элементу.</p> <p><code>changed</code> показывает, было ли реально выбрано новое значение (<code>true</code>), или только обогащено текущее (<code>false</code>, т.е. когда <code>suggestion.value</code> осталось прежним, а только обновились поля в <code>suggestion.data</code>)</p>
onSelectNothing	<pre>function (query) {}</pre> <p>Вызывается, пользователь нажал ENTER или <code>input</code>-элемент потерял фокус, а подходящей подсказки нет.</p> <p><code>this</code> привязано к <code>input</code>-элементу.</p>
