ПОЛУЧИТЬ КООРДИНАТЫ, ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ И ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО АДРЕСУ

Если работать с подсказками через jQuery-плагин

Пока человек не выбрал конкретную подсказку, «Подсказки» используют справочник адресов налоговой службы (ФИАС). В нём нет индексов для некоторых адресов, нет координат, часового пояса, станций метро и другой дополнительной информации.

Когда же человек выбирает конкретную подсказку, «Подсказки» возвращают всю информацию об адресе из дополнительных справочников — в том числе координаты, часовой пояс, ближайшее метро, и так далее.

Если работать с подсказками через API

Пока пользователь вводит адрес, но окончательно не определился, следует отправлять запросы с параметром `count > 1`:

```
{ "query": "москва панфилова", "count": 5 }
```

В ответах на такие запросы будет только базовая информация по адресу: без координат, часового пояса, станций метро и других полей, которых нет в справочнике налоговой (ФИАС). Это нормально:

```
...  
"value": "г Москва, ул Панфилова",  
"unrestricted_value": "125080, г Москва, ул Панфилова, д 6",  
...  
"timezone": null,  
"geo_lat": null,  
"geo_lon": null,  
"beltway_hit": null,  
"beltway_distance": null,  
"metro": null,  
...
```

Когда пользователь выбрал конкретную подсказку из списка, следует отправить запрос с параметром `count = 1`. Текст запроса при `count = 1` должен быть результатом одного из предыдущих запросов (значением поля `unrestricted_value`):

```
{ "query": "125080, г Москва, ул Панфилова, д 6", "count": 1 }
```

В ответе на такой запрос будет вся информация по адресу — в том числе координаты, часовой пояс, ближайшее метро, и так далее.

Запрос с `count = 1` должен делаться в единственном случае — когда пользователь выбрал конкретную подсказку из списка. Любые ограничения (`locations`, `from_bound` и тому подобное) в таком запросе игнорируются.