ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД

Команда	Описание	Параметры	Описание параметра
download	Скачать справочник на сервер «Апдейтера» (директория указывается в updater.env и dictionaries.json)	<код_справочника>	код справочника для скачивания
scp	Скопировать справочник с локальной машины на сервер приложения	-H	хост сервера приложений
		-P	порт сервера приложений
		-D	директория для справочника на сервере приложений
		-f	создать папку под новый справочник (не рабоает с -D)
		<код_справочника>	код справочника для копирования
scphere	Скопировать справочник с удаленного сервера на сервер «Апдейтера»	-H	хост удаленного сервера
		-P	порт удаленного сервера
		-D	директория справочника на удаленном сервере
		<код_справочника>	код справочника для копирования
update	Обновить справочник, предварительно скачанный на сервер приложения	-f	принудительное обновление
		-H	хост сервера приложений (при удаленном обновлении)
		<код_справочника>	код справочника для обновления
generate	Генерация конфигов и журналов событий	config	сгенерировать умолчательный updater.env
		dicts	сгенерировать умолчательный dictionaries.json
		report	сгенерировать логи за указанное число дней
		errors	сгенерировать лог только ошибок
listdir	Показать содержимое папки, в качестве аргумента название продукта cdi/factor/suggestions		
cleanup	Удаляет неактуальные версии указанного справочника	-a	удаление всех версий справочника
version	Показать версию «Апдейтера» с указанием ОС и архитектуры, а также билды продуктов из updater.env		
help	Показать help		
remote	Вызвать функцию на определенной ноде		

server	Запустить апдейтер в режиме сервере	-port, -p	выбрать порт, умолчательный 3000
syncConfig	Синхронизировать конфиг на удаленной ноде с текущим апдейтером		
upload	Загрузить справочник на определенную ноду		