



ТАБЛИЦА СЕТЕВЫХ ДОСТУПОВ

Доступы

  Если сервера «Апдейтера» и приложений расположены на разных машинах, то должна быть открыта возможность настроить **беспарольную ssh авторизацию (по ключу)**.

Для этого на обеих машинах должна быть включена и разрешена служба ssh.

№	Источник запроса			Получатель запроса			Протокол	Назначение и описание информационного потока (какой тип данных передается)
	Имя (DNS-имя)	IP-адрес (а)	Порт (ы)	Имя (DNS-имя)	IP-адрес (а)	Порт(ы)		
1 Взаимодействие с внешними источниками								
1.1	Сервер с «Апдейтером»	XXX.XXX.XXX	>= 10 24	Файловый сервер HFLabs	83.220.54.202 (http://fs.hflabs.ru)	443	TCP	Для загрузки дистрибутивов утилиты
1.2				Файловый сервер HFLabs	83.220.54.202 (http://maven.hflabs.ru)	443	TCP	Для загрузки справочников от HFLabs
2 Взаимодействие с серверами приложений («Единый клиент», «Фактор», «Подсказки»)								
2.1	Сервер с «Апдейтером»	XXX.XXX.XXX	>= 10 24	Сервер с приложением	XXX.XXX.XXX	22 или 3389	TCP	Для копирования справочников по ssh
2.2				Сервер с приложением	XXX.XXX.XXX	По умолчанию: <ul style="list-style-type: none">8080 (для «Подсказок», «Единого клиента»)18080 (для «Фактора»)	TCP	Вызов API для запуска обновления справочника
Или другой порт, на котором развернуто приложение.								